



82451A

# Silikon-Spray

## Gleit- und Schmiermittel

[www.plus6.de](http://www.plus6.de)

### Leistungsprofil:

Hochgleitaktive Trenn- und Schmiereigenschaften. Besonders anwenderfreundlich und sicher im Handling. Verringert Verschleiß und beseitigt unangenehme Quietschgeräusche.

- verhindert Verklebungen
- extrem gute Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +250°C
- farblos, nicht verfärbend
- feuchtigkeitsabweisend und antikorrosiv
- sehr gute Materialverträglichkeit
- schützt und pflegt Oberflächen, ohne zu fetten
- Korrosions- und Rostschutz durch Doppelwirkung
- feuchtigkeitsabweisend, schützt z.B. Gummiteile vor Frost
- für bewegliche Teile an Maschinen, kunststoffverarbeitende Industrie, Fahrzeugbau sowie Druck- und Papierindustrie

### Anwendung:

Zu behandelnde Fläche vorreinigen und aus ca. 20 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Materialverträglichkeit unternehmen.

**Enthält:** Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, <5% n-Hexan, Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, Kohlenwasserstoffe C9-C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclen, <2% Aromaten, 2-Propanol

**Gefahrenhinweise:** H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:** P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 Aerosol nicht einatmen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P333+P313 Bei Hautreizung oder

-ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

UFI: D8TC-VER6-UWM7-YDAJ

400 ml **520** 3e



4 061634 1010489



plus6 Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen  
Tel. +49 3877 - 95 747 60  
info@plus6.de • www.plus6.de